

USER GUIDE

S0800W ECO-SOL CLEAR BACKLIT 200 GLOSSY

- 01 제품 사용 시 제품의 표면에 지문이 묻지 않도록 항상 면장갑을 착용할 것을 권장한다.
- 02 제품을 원래포장에 보관할 것.
- 03 출력 시 정전기에 의한 문제가 발생하지 않도록 적정 온습도를 유지 할 것을 권장한다.
- 04 Solvent ink를 사용하여 출력 시 충분한 건조시간을 가진 후 Lamination을 할 것을 권장한다.
(추천 건조시간 : 24hr / 최소 건조시간 : 4hr)
- 05 Lamination은 Cold Type을 권장하며, Heat type은 권장하지 않는다.
- 06 Cold type PVC Lamination Film 사용 시 수축 MD : 1.5mm이하, CD : 1.0mm이하(FINAT FTM14 기준)의 Film을사용할 것을 권장한다.
- 07 Solvent ink 출력 시 추가건조기를 사용할 경우 송풍타입을 권장하며, 열건조방식은 권장하지 않는다.

ITEMS	GUIDE		REMARKS
Printer	Epson SC S80610		
Ink	Ultra Chrome®GS3		
Rip	Onyx 12		
ICC Profile	Transfer Film Backlit Mode		Epson 제공
온도	Pre : 38°C / Platten : 40°C / After : Max		
건조시간	추천 : 24hr	최소 : 4hr	자연건조
부착력	Class 2	Class 4	ASTM D3359
PVC Lami. Film Shrinkage	MD : 1.5mm> / CD : 1.0mm>		FINAT FTM14

- 08 Latex Printer 사용 시 HP Media locator의 ICC Profile을 사용할 것을 권장한다.
(ICC Profile 다운로드 : <https://www.printos.com/ml/#/medialocator>)
- 09 출력 시 프린터에 따라 후면에 스크래치가 발생할 수 있으니 주의가 필요하다.
(후면 스크래치 발생방지를 위해서 SO800WA를 사용 할 것을 권장한다.)
- 10 각 프린터에 따라 출력 조건이 달라질 수 있으니 테스트 후 사용할 것을 권장한다.